

Sistema U

Fascio medio - dimmerabile

Studio Natural

colori



Tipologia Faretto Sospensione

Utilizzo Interno

48V 13 W 1950 lm



luce diretta


Faretto a sospensione a luce diretta, orientabile. Struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED con ottiche a diversi fasci di luce. Con cavo di sospensione e adattatore per binario elettrificato 48V.

Premi





| | |
|-----------|---------------------|
| Famiglia | Sistema U |
| Tipologia | Faretti Sospensione |
| Utilizzo | Interno |



Dimensioni



| | |
|----------|--------|
| Altezza | 10 cm |
| Diametro | 7 cm |
| Peso | 0.5 Kg |

Materiali

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Struttura | alluminio | Diffusore | policarbonato |
|-----------|-----------|-----------|---------------|


| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| Tensione | 48V | Watt | 13 W |
| Alimentatore | Escluso | Lumen | 1950 lm |
| Montaggio alimentatore | Esterno | CRI | >80 |
| Alimentazione | Alimentatore elettronico dimmerabile | Durata | 50000 h |
| Dimmerazione | Dali2 | CCT | 3000 K |
| | | Classe energetica | D |

Certificazioni




Curve fotometriche


21012/38/DIM/NE-DK SISTEMA U - 38° DARKLIGHTBW 3000K LED



21012/38/DIM/NE SISTEMA U - 38°



13W 3000K LED





Codice varianti colore

21012/38/DIM/NE



Nero

21012/38/DIM/BI



Bianco

Accessori



519
Binario elettrificato



520
Binario elettrificato



521
Binario elettrificato



526
Cavo di sospensione per binario elettrificato



500X
Dispositivo Push-Dali



544
Giunto



524
Giunto



525
Giunto



40087
Honey Comb Sistema U



523
Testa di chiusura